



ACCUPATTERN® 系列过滤器

ACCUPATTERN®系列滤芯是Darlly 专为先进制程设计的一款具有高洁净度和广泛化学兼容性的光刻胶过滤器，壳体可选PP及HDPE两种材质能有效抑制溶出物，多种膜材可选，确保过滤流速稳定，特殊流道设计，可以减少微小气泡的产生，适用于多种过滤场景。囊式滤芯采用三接头结构，能与Darlly配套的金属支架实现快速安装更换。

应用领域

光刻工艺点过滤，包括光刻胶和溶剂

产品特点

快速安装和更换

有效控制溶出物

低压损，高通量

分类	UPE (UPE)	NYLON (NYL)	PP (APP)	ALLTEF (APF)
滤膜	UPE	NYLON	PP	疏水PTFE
骨架	HDPE	HDPE	PP	PFA
最高连续使用温度（囊式）	40°C			-
最大使用压力（囊式）	0.34MPa@25°C			-

产品选型

UPE (UPE)

分系列	形态
UPE	CTR=筒式




Code1 Code2 Code3 Code4 Code5 Code6 Code7

示例：UPE - CTR - - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
0020=0.2μm	FD2=222平尾	04=4"	M0=φ69	F=铁氟龙包氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
0010=0.1μm	KD2=222平尾带卡扣	10=10"		K=全氟醚	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
NM50=50nm		20=20"		E=三元乙丙橡胶	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
				R=进口全氟醚	UP=Ultra Pure	

分系列	形态
UPE	ATR=TRIANGLE
	AVR=VERTICOLE



示例: UPE - - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
0020=0.2μm	X=不适用	S0=短款	X=不适用	K=全氟醚	SP=Standard Pure	D=干包装
0010=0.1μm		M0=中款		E=三元乙丙橡胶	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
NM50=50nm		L0=长款		R=进口全氟醚	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
					UP=Ultra Pure	

NYLON (NYL)


分系列	形态
NYL	CTR=筒式



示例: NYL - CTR - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
0500=5μm	FD2=222平尾	04=4"	M0=φ69	F=铁氟龙包氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
0300=3μm	KD2=222平尾带卡扣	10=10"		K=全氟醚	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
0120=1.2μm		20=20"		E=三元乙丙橡胶	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
0045=0.45μm				R=进口全氟醚	UP=Ultra Pure	
0020=0.2μm						
0010=0.1μm						
NM50=50nm						

分系列	形态
NYL	ATR=TRIANGLE
	AVR=VERTICOLE




示例: NYL - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
0500=5μm	X=不适用	S0=短款	X=不适用	K=全氟醚	SP=Standard Pure	D=干包装
0300=3μm		M0=中款		E=三元乙丙橡胶	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
0120=1.2μm		L0=长款		R=进口全氟醚	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
0045=0.45μm					UP=Ultra Pure	
0020=0.2μm						
0010=0.1μm						
NM50=50nm						

PP (APP)

分系列	形态
APP	CTR=筒式




Code1 Code2 Code3 Code4 Code5 Code6 Code7

示例：APP - CTR - - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
1000=10μm	FD2=222平尾	04=4"	M0=φ69	V=氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
0500=5μm	KD2=222平尾带卡扣	10=10"		F=铁氟龙包氟橡胶	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
0100=1μm		20=20"		K=全氟醚	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
0045=0.45μm				E=三元乙丙橡胶	UP=Ultra Pure	
0020=0.2μm						
0010=0.1μm						

分系列	形态
APP	ATR=TRIANGLE
	AVR=VERTICOLE




Code1 Code2 Code3 Code4 Code5 Code6 Code7 Code8

示例：APP - - - - - - - -

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
1000=10μm	X=不适用	S0=短款	X=不适用	V=氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
0500=5μm		M0=中款		K=全氟醚	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
0100=1μm		L0=长款		E=三元乙丙橡胶	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
0045=0.45μm					UP=Ultra Pure	
0020=0.2μm						
0010=0.1μm						

ALLTEF (APF)

分系列	形态
APF	CTR=筒式



示例：APF - CTR - NM50 -

Code1

Code2

 -

Code3

Code4


 -

Code5

Code6

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
NM50=50nm	FD2=222平尾	04=4"	M0=φ69	V=氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
	KD2=222平尾带卡扣	10=10"		F=铁氟龙包氟橡胶	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
		20=20"		K=全氟醚	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
				E=三元乙丙橡胶	UP=Ultra Pure	
				R=进口全氟醚		

分系列	形态
APF	ATR=TRIANGLE
	AVR=VERTICOLE



示例：APF -

Code1

Code2

 - NM50 -

Code3

Code4

 -

Code5

Code6

Code7

标定精度	接头/端盖	长度	芯宽+膜量	密封圈	洁净度	包装方式
NM50=50nm	X=不适用	S0=短款	X=不适用	V=氟橡胶	SP=Standard Pure	D=干包装
		M0=中款		K=全氟醚	HP=High Pure	W=预湿纯水包装
		L0=长款		E=三元乙丙橡胶	EP=Extrem Pure	C=预湿水包装
				R=进口全氟醚	UP=Ultra Pure	