



UL系列70英寸超长滤芯专为凝结水系统中无其它防护装置而设计，有效去除凝结水中铁氧化物、铜和其它污染物，过滤前可预涂树脂，全长度均匀过滤，拥有98%以上的过滤效率。不锈钢带螺纹接口中心管及连接件，连续聚丙烯纤维线缠绕而成，机械强度大，即使在苛刻的工艺条件下也不会变形，可直接安装在已有设备中，无需更换或改造。

产品规格

直径	50mm, 60mm
长度	60" (1524mm) 70" (1778mm)
连接方式	螺纹

结构材质

滤材	特种高性能纤维，脱脂棉
支撑杆	不锈钢
连接方式	螺纹
过滤精度	1μm, 5μm

应用领域

- 电厂凝结水系统
- 钢厂的水处理
- 冷凝水精处理
- 混合循环冷凝水
- 超临界锅炉
- 石油化工等水处理段

产品特点

- 滤芯由不锈钢内笼和耐高温特种纤维滤材缠绕而成
- 特别的单股长纤维，确保纤维滤材在操作和反洗时不会断裂和脱落
- 纤维滤材在缠绕前经过严格的纯水清洗处理
- 具有优异的耐高温性能和广泛的化学兼容性
- 不锈钢内笼使滤芯具有高结构强度，允许的最大压差可达0.30MPa
- ISO9001 / ISO14001/ OHSAS18001体系保证和环境控制厂房内生产制造

订购信息

UL	60	G	0100	**	**
长度	材质	过滤精度	接口	尾部螺纹	
60 = 60"	G=PP	0100=1μm	D15=M33x1.5	DE=M8	
70 = 70"	B=脱脂棉	0500=5μm	D20=M33x2	DT=M10	
			G1=G1	DS=M6	