



SW系列线绕滤芯是纺织纤维经过特殊工艺处理后采用电脑控制缠绕技术，以蜂窝状紧紧缠绕在多孔骨架结构上，外疏内密，形成深度过滤，精确三维构造扩大了滤芯内部过滤面积，有效去除流体的悬浮物、铁锈及颗粒。

产品特点

- 广泛的化学兼容性
- 内紧外松蜂窝结构，具有良好的深层过滤效果
- 纳污抗污染能力强
- 多种材质与精度可选，适应性强

产品规格

外径	63mm (2.5"), 115mm (4.5")
内径	28mm, 30mm
长度	9.87" ,10" ,20" ,30" ,40"

结构材质

滤材	聚丙烯 (PP), 脱脂棉, 玻璃纤维
中心杆	聚丙烯, 不锈钢

产品性能

最高操作温度	聚丙烯: 80°C 脱脂棉: 120°C 玻璃纤维: 200°C
最大工作压差	2.0Bar, 25°C

应用领域

- 饮用水处理，化工，RO保安过滤，石油化学制品，药品，化妆品，涂料，感光液，墨水，腈纶原料，照相冲洗液，油脂等
- 液压油，润滑油，切削油等各种工业用油过滤

订购信息

SW	S	B	0100	B	10	S	P
外 径	过滤材质	过滤精度	端盖形式	长 度	密封件	中心杆	
S = Φ63/Φ28	B = 脱脂棉	0100 = 1μm	B = 双开(无端盖)	987 = 9.87" (250mm)	S = 硅橡胶	P = PP	
B = Φ115/Φ28	G = PP	0500 = 5μm	F = 双开(加垫片)	10 = 10" (254mm)	E = 三元乙丙橡胶	S = SS	
	S = 玻璃纤维	1000 = 10μm	M = 222/平尾	20 = 20" (508mm)	V = 氟橡胶		
		2000 = 20μm	P = 222/翅片	30 = 30" (762mm)	B = 丁腈橡胶		
		3000 = 30μm	T = 226/平尾	40 = 40" (1016mm)			
		5000 = 50μm	Q = 226/翅片				
		7500 = 75μm					
		9900 = 100μm					