

DLPP系列熔喷滤芯 SW系列线绕滤芯

DLPP系列熔喷滤芯以纯聚丙烯为原料，由最新熔喷工艺制成；纤维在空间随机自粘合成深层梯度三维微孔结构，具有很高的过滤精度及纳污能力，并且具有非常坚硬的机械强度及抗压能力。

产品特点

- 三层深度过滤结构提供高纳污量、长使用寿命
- 直接原料热熔缠结，不使用任何添加剂
- 纯PP，化学兼容性好
- FDA认证原材料，保证使用安全
- 滤芯通过NSF认证



订购信息

DLPP

S	0100	B	975	S	P	B
直径	过滤精度	接头类型	长度	密封件	中心杆	外观
S = Φ63/Φ28	0100=1μm 0300=3μm 0500=5μm 1000=10μm 2500=25μm	B = 双开(无端盖) G = 双开(PE垫片) M = 222/平尾 P = 222/翅片 T = 226/平尾 Q = 226/翅片	10 = 10" (254mm) 20 = 20" (508mm)	缺省 = 无 S = 硅橡胶 E = 三元乙丙橡胶	缺省 = 无 P = PP	B = 光面 DG = 沟槽

SW系列线绕滤芯是纺织纤维经过特殊工艺处理后采用电脑控制缠绕技术，以蜂窝状紧紧缠绕在多孔骨架结构上，外疏内密，形成深度过滤，精确三维构造扩大了滤芯内部过滤面积，有效去除流体的悬浮物、铁锈及颗粒。

产品特点

- 广泛的化学兼容性
- 内紧外松蜂窝结构，具有良好的深层过滤效果
- 纳污抗污染能力强
- 多种材质与精度可选，适应性强



订购信息

SW

S	B	0100	B	10	S	P
直径	过滤材质	过滤精度	端盖形式	长度	密封件	中心杆
S = Φ63/Φ28	B = 脱脂棉 G = PP S = 玻璃纤维	0100=1μm 0500=5μm 1000=10μm 2000=20μm	B = 双开(无端盖) F = 双开(加垫片) M = 222/平尾 P = 222/翅片 T = 226/平尾 Q = 226/翅片	10 = 10" (254mm) 20 = 20" (508mm)	S = 硅橡胶 E = 三元乙丙橡胶	P = PP S = SS