DL707/DL761
囊式过滤器

DL707和DL761囊式过滤器外壳、支撑层等采用高纯PP材质，通过非接触热熔技术焊接，极大的提高了过滤器壳体的耐压性能。产品安装快捷，使用方便，过滤效率高、料液残留少，广泛应用于生物制药如培养基、缓冲液、有机溶剂等液体的过滤。

产品特点

- 广泛的化学兼容性
- 高通量、低析出
- 100%保压测试

应用领域

- 水溶液
- 缓冲液
- 组织培养基
- 生物制品
- 盐溶液
- 病毒悬浮液

结构材质

外壳材料：PP

过滤介质：PP, PES

产品规格

外径：75mm

长度：DL707（92.5mm/195mm），DL761（173mm）

进口/出口类型：DL707（1/4"-3/8" 宝塔接口）

DL761（1.5”卫生接头）

产品性能

- 技术参数

最高使用温度：80 °C

最大工作压力：5 Bar @ 20 °C

- 过滤面积

DL707：0.06m²，0.30m²

DL761：0.16m²（FGF）

0.17m²（PAA,PAD）

订购信息

707

707	P	K0010			S
型 号	骨架材质	滤 材（μm）			长 度
707 = DL707	P = PP	K = FGF	P = PAA	F = PAD	S = 短款(92.5mm)
761 = DL761		K0010 = FGF0.1	P0010 = PAA0.1	F2210 = PAD0.22+0.1	L = 长款(195mm)
		K0022 = FGF0.22	P0022 = PAA0.22	F2222 = PAD0.22+0.22	173 = 173mm
		K0045 = FGF0.45	P0045 = PAA0.45	F4522 = PAD0.45+0.22	
		K0100 = FGF1	P0065 = PAA0.65	F4545 = PAD0.45+0.45	
		K0300 = FGF3	P0120 = PAA1.2	F6545 = PAD0.65+0.45	
		K0500 = FGF5			
		K1000 = FGF10			

Note: FGF: Media PP / PAA: Media PES / PAD: Media PES