

不锈钢网折叠滤芯

不锈钢网折叠滤芯的折叠工艺使得滤芯具有较大的过滤面积，高纳污能力和较高流速，各密封处采用氩弧焊接工艺，无泄露，在高温高压的过滤环境下，不锈钢滤芯性能优良，滤芯可反清洗重复使用。

■ 技术参数

精度：1μm，3μm，5μm，10μm，20μm

滤芯材质：316L，304

工作条件：最高工作温度 450℃

最大工作压差 5.0bar

■ 应用领域

- 蒸汽过滤
- 料液脱碳过滤
- 氧化性液体过滤
- 腐蚀性液体过滤
- 高粘度液体过滤
- 高温高压条件下的液体、气体过滤



不锈钢毡折叠滤芯

不锈钢毡折叠滤芯在高温条件下烧结而成，其中采用的不锈钢纤维丝有着较高的长度/直径比，可以使纤维的无数个接触点相互焊接在一起，使得滤芯强度高，透气性好，流通阻力小，折叠成形，拥有更大的过滤面积。

■ 技术参数

精度：1μm，3μm，5μm，10μm，20μm

滤芯材质：316L，304

工作条件：最高工作温度 450℃

最大工作压差 5.0bar

■ 应用领域

- 蒸汽过滤
- 料液脱碳过滤
- 氧化性液体过滤
- 腐蚀性液体过滤
- 高粘度液体过滤
- 高温高压条件下的液体、气体过滤



详细的产品选型，请联系大立的销售工程师。