



JHF系列大流量滤芯在滤材上下游增加一层抗菌滤布，可有效防止滤芯细菌滋生，防止滤芯因细菌滋生而堵塞，节约客户使用成本。

产品特点

- 大面积过滤、高通量
- 上下游抗菌层，抑制细菌滋生
- 多种精度可选
- 在洁净车间生产，洁净度有保证

订购信息

JHF	40	A	0100	E
长 度	级 别	过 滤 精 度	密 封 圈	
40 = 40"	A = 绝对精度	0050 = PP0.5μm	S = 硅橡胶	
	N = 公称精度	0100 = PP1μm	E = 三元乙丙橡胶	
	E = 经济款	0300 = PP3μm	V = 氟橡胶	
		0500 = PP5μm	B = 丁腈橡胶	
		1000 = PP10μm	F = 铁氟龙包氟橡胶	
		2000 = PP20μm		
		4000 = PP40μm		

产品规格

长度	40"
外径	154mm

结构材质

滤材	PP+PET抗菌层
支撑	PP
骨架	PP

工作特性

最高使用温度	80℃
建议更换压差	2.4Bar@20℃

应用领域

- 通用用途：反渗透系统预过滤
- 工业：工艺用水、冷凝水、冷却水、废水等过滤
- 化学/化工：各种酸、碱、溶剂、急冷水、盐水等过滤
- 电厂冷凝水过滤等